462 229 402,5 52,25 <u>1,</u>5 HRD 1/5T 0145 4xM8 Ø156 Ø118 309 1ø65 10115 -4xØ9 山 133,75 120 160 180 Ansicht A 160 View A Ansicht A View A 120 80 AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTLICH! ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE! Maße in mm - unverbindlich. Dimensions in mm – subject to modifications.

HRD 1/5 T



Тур <i>Тур</i> е	Effizienzklasse	Frequenz Frequency	Volumen- strom Volumet- ric flow rate	Gesamt- druck- differenz Total pressure difference	Spannung <i>Voltage</i>	Stromauf- nahme Current consump- tion	Motor- dreh- zahl Number of revo- lutions	Motor- leistung Motor rating	Venti- lator- drehzahl ¹⁾ Blower speed ¹⁾	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
		Hz	m³/min	Pa	V	А	min ⁻¹	kW	min ⁻¹	kg
HRD 1/5 T	IE2	50	10,5	5100	230/400	4,00/2,30	2830	1,10	6000	24
	IE2	60	10,5	5000	230/400	4,45/2,60	3400	1,32	6000	24
	NEMA*	60	10,5	5000	277/480	3,80/2,20	3490	1,32	6000	24

^{*} NEMA Energy Efficient ¹⁾ Drehzahlabweichungen von ± 5% sind möglich./Deviations in the revolutions of ± 5% are possible.

